

**ООО «ТАУКОМ»**

**Адрес: г. Москва, Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 26К3**

**Светодиодные лампы E27 на 12, 24, 36, 48 вольт**

Кроме традиционных мы производим *светодиодные лампы E27 на 12, 24, 36, 48 вольт* (другое название: *LED E27 12V, 24V, 36V, 48V*). Это светодиодные лампы специального назначения. Хотя они и сделаны на обычном цоколе E27, но *не предназначены для бытовой электросети!*

Это наши собственные разработка и производство. Многие десятки тысяч наших светодиодных ламп с цоколем E27 на пониженное напряжение успешно работают в различных предприятиях, шахтах, кораблях, домах.

Ассортимент этих светодиодных ламп небольшой, но мы постарались их сделать с максимально универсальными характеристиками. Модели отличаются мощностью, размерами и допустимым диапазоном входных напряжений.

| Артикул | Характеристики | Цена |
|---------|----------------|------|
|---------|----------------|------|

**BX5-20LN**



12-60V

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Высота, мм              | 72                        |
| Диаметр, мм             | 46                        |
| Цоколь                  | E27                       |
| Напряжение, вольт       | AC/DC 12-60V              |
| Мощность, Вт            | 3                         |
| Тип колбы               | Матовая                   |
| Цветовая температура    | 4000K (Нейтральный белый) |
| Цветопередача (RA)      | >80                       |
| Яркость                 | 100 люмен/ватт            |
| Тип светодиодов         | 0.5WxSMD2835 x 6          |
| Срок службы светодиодов | 50 тыс. часов             |
| Диммирование            | Нет                       |

210,00

Р/штука

**Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 3 ватта.**

**BX2-21UN**



12-24V

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Высота, мм              | 104                       |
| Диаметр, мм             | 60                        |
| Цоколь                  | E27                       |
| Напряжение, вольт       | AC/DC 12-24V              |
| Мощность, Вт            | 5                         |
| Тип колбы               | Матовая                   |
| Цветовая температура    | 4000K (Нейтральный белый) |
| Цветопередача (RA)      | >80                       |
| Яркость                 | 100 люмен/ватт            |
| Тип светодиодов         | SMD5730 x 12              |
| Срок службы светодиодов | 50 тыс. часов             |
| Диммирование            | Нет                       |

280,00

Р/штука

**Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 5 ватт.**

**BX2-22UN**



12-24V

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Высота, мм              | 117                       |
| Диаметр, мм             | 68                        |
| Цоколь                  | E27                       |
| Напряжение, вольт       | AC/DC 12-24V              |
| Мощность, Вт            | 7                         |
| Тип колбы               | Матовая                   |
| Цветовая температура    | 4000K (Нейтральный белый) |
| Цветопередача (RA)      | >80                       |
| Яркость                 | 100 люмен/ватт            |
| Тип светодиодов         | SMD5730 x 18              |
| Срок службы светодиодов | 50 тыс. часов             |
| Диммирование            | Нет                       |

360,00

Р/штука

**Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 7 ватт.**

**B91-2UN**

|                         |                           |         |
|-------------------------|---------------------------|---------|
| Высота, мм              | 130                       | 420,00  |
| Диаметр, мм             | 78                        | Р/штука |
| Цоколь                  | E27                       |         |
| Напряжение, вольт       | AC/DC 12-24V              |         |
| Мощность, Вт            | 9                         |         |
| Тип колбы               | Матовая                   |         |
| Цветовая температура    | 4000K (Нейтральный белый) |         |
| Цветопередача (RA)      | >80                       |         |
| Яркость                 | 100 люмен/ватт            |         |
| Тип светодиодов         | SMD5730 x 24              |         |
| Срок службы светодиодов | 50 тыс.часов              |         |
| Диммирование            | Нет                       |         |

**Мощная низковольтная лампа специального назначения** на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 9 ватт.

**BC1-2UN**

|                         |                           |         |
|-------------------------|---------------------------|---------|
| Высота, мм              | 130                       | 550,00  |
| Диаметр, мм             | 78                        | Р/штука |
| Цоколь                  | E27                       |         |
| Напряжение, вольт       | AC/DC 12-24               |         |
| Мощность, Вт            | 12                        |         |
| Тип колбы               | Матовая                   |         |
| Цветовая температура    | 4000K (Нейтральный белый) |         |
| Цветопередача (RA)      | >80                       |         |
| Яркость                 | 100 люмен/ватт            |         |
| Тип светодиодов         | SMD5730 x 30              |         |
| Срок службы светодиодов | 50 тыс.часов              |         |
| Диммирование            | Нет                       |         |

**Мощная низковольтная лампа специального назначения** на цоколе E27: от 12 до 24 вольт, любой тип тока.

**BX2-21GN**

|                         |                           |         |
|-------------------------|---------------------------|---------|
| Высота, мм              | 103                       | 280,00  |
| Диаметр, мм             | 60                        | Р/штука |
| Цоколь                  | E27                       |         |
| Напряжение, вольт       | AC/DC 24-60V              |         |
| Мощность, Вт            | 5                         |         |
| Тип колбы               | Матовая                   |         |
| Цветовая температура    | 4000K (Нейтральный белый) |         |
| Цветопередача (RA)      | >80                       |         |
| Яркость                 | 100 люмен/ватт            |         |
| Тип светодиодов         | SMD2835                   |         |
| Срок службы светодиодов | 50 тыс.часов              |         |
| Диммирование            | Нет                       |         |

**Низковольтная лампа специального назначения** на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.

**BX2-22GN**

|                         |                           |         |
|-------------------------|---------------------------|---------|
| Высота, мм              | 117                       | 360,00  |
| Диаметр, мм             | 68                        | Р/штука |
| Цоколь                  | E27                       |         |
| Напряжение, вольт       | AC/DC 24-60V              |         |
| Мощность, Вт            | 7                         |         |
| Тип колбы               | Матовая                   |         |
| Цветовая температура    | 4000K (Нейтральный белый) |         |
| Цветопередача (RA)      | >80                       |         |
| Яркость                 | 100 люмен/ватт            |         |
| Тип светодиодов         | SMD5730 x 18              |         |
| Срок службы светодиодов | 50 тыс.часов              |         |
| Диммирование            | Нет                       |         |

**Низковольтная лампа специального назначения** на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 7 ватт.

**B91-2GN**

|                         |                           |         |
|-------------------------|---------------------------|---------|
| Высота, мм              | 130                       | 420,00  |
| Диаметр, мм             | 78                        | Р/штука |
| Цоколь                  | E27                       |         |
| Напряжение, вольт       | AC/DC 24-60V              |         |
| Мощность, Вт            | 9                         |         |
| Тип колбы               | Матовая                   |         |
| Цветовая температура    | 4000K (Нейтральный белый) |         |
| Цветопередача (RA)      | >80                       |         |
| Яркость                 | 100 люмен/ватт            |         |
| Тип светодиодов         | SMD5730 x 24              |         |
| Срок службы светодиодов | 50 тыс. часов             |         |
| Диммирование            | Нет                       |         |

**Мощная низковольтная лампа специального назначения** на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 9 ватт.

**BC1-2GN**

|                         |                           |         |
|-------------------------|---------------------------|---------|
| Высота, мм              | 130                       | 550,00  |
| Диаметр, мм             | 78                        | Р/штука |
| Цоколь                  | E27                       |         |
| Напряжение, вольт       | AC/DC 24-60               |         |
| Мощность, Вт            | 12                        |         |
| Тип колбы               | Матовая                   |         |
| Цветовая температура    | 4000K (Нейтральный белый) |         |
| Цветопередача (RA)      | >80                       |         |
| Яркость                 | 100 люмен/ватт            |         |
| Тип светодиодов         | SMD5730 x 30              |         |
| Срок службы светодиодов | 50 тыс. часов             |         |
| Диммирование            | Нет                       |         |

**Мощная низковольтная лампа специального назначения** на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока.

**BX2-21UW**

|                         |                      |         |
|-------------------------|----------------------|---------|
| Высота, мм              | 104                  | 300,00  |
| Диаметр, мм             | 60                   | Р/штука |
| Цоколь                  | E27                  |         |
| Напряжение, вольт       | AC/DC 12-24V         |         |
| Мощность, Вт            | 5                    |         |
| Тип колбы               | Матовая              |         |
| Цветовая температура    | 2800K (теплый белый) |         |
| Цветопередача (RA)      | >80                  |         |
| Яркость                 | 100 люмен/ватт       |         |
| Тип светодиодов         | SMD5730 x 12         |         |
| Срок службы светодиодов | 50 тыс. часов        |         |
| Диммирование            | Нет                  |         |

**Низковольтная лампа специального назначения** на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 5 ватт.

**BX2-22UW**

|                         |                      |         |
|-------------------------|----------------------|---------|
| Высота, мм              | 117                  | 380,00  |
| Диаметр, мм             | 68                   | Р/штука |
| Цоколь                  | E27                  |         |
| Напряжение, вольт       | AC/DC 12-24V         |         |
| Мощность, Вт            | 7                    |         |
| Тип колбы               | Матовая              |         |
| Цветовая температура    | 2700K (Тёплый белый) |         |
| Цветопередача (RA)      | >80                  |         |
| Яркость                 | 100 люмен/ватт       |         |
| Тип светодиодов         | SMD5730 x 18         |         |
| Срок службы светодиодов | 50 тыс. часов        |         |
| Диммирование            | Нет                  |         |

**Низковольтная лампа специального назначения** на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 7 ватт.

**BX2-21GW**



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Высота, мм              | 103                  |
| Диаметр, мм             | 60                   |
| Цоколь                  | E27                  |
| Напряжение, вольт       | AC/DC 24-60V         |
| Мощность, Вт            | 5                    |
| Тип колбы               | Матовая              |
| Цветовая температура    | 2700K (Теплый белый) |
| Цветопередача (RA)      | >80                  |
| Яркость                 | 100 люмен/ватт       |
| Тип светодиодов         | SMD2835              |
| Срок службы светодиодов | 50 тыс. часов        |
| Диммирование            | Нет                  |

300,00  
Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.

**BX2-22GW**



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Высота, мм              | 117                  |
| Диаметр, мм             | 68                   |
| Цоколь                  | E27                  |
| Напряжение, вольт       | AC/DC 24-60V         |
| Мощность, Вт            | 7                    |
| Тип колбы               | Матовая              |
| Цветовая температура    | 2700K (Теплый белый) |
| Цветопередача (RA)      | >80                  |
| Яркость                 | 100 люмен/ватт       |
| Тип светодиодов         | SMD5730 x 18         |
| Срок службы светодиодов | 50 тыс. часов        |
| Диммирование            | Нет                  |

380,00  
Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 7 ватт.

**BX3-22XC**



|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Высота, мм              | 115                       |
| Диаметр, мм             | 60                        |
| Цоколь                  | E27                       |
| Напряжение, вольт       | AC 40-80<br>DC 55-80      |
| Мощность, Вт            | 7                         |
| Тип колбы               | Матовая                   |
| Цветовая температура    | 4000K (Нейтральный белый) |
| Цветопередача (RA)      | >80                       |
| Яркость                 | 100 люмен/ватт            |
| Тип светодиодов         | SMD5730 x 18              |
| Срок службы светодиодов | 50 тыс. часов             |
| Диммирование            | Нет                       |

360,00  
Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27, постоянный ток: от 55 до 80 вольт, переменный ток: от 40 до 80 вольт, 7 ватт.

**Светодиодные лампы E14 на 12, 24, 36, 48 вольт**

Кроме традиционных мы производим *светодиодные лампы E14 на 12, 24, 36, 48 вольт* (другое название: *LED E14 12V, 24V, 36V, 48V*). Это светодиодные лампы специального назначения. Хотя они и сделаны на обычном цоколе E14, но *не предназначены для бытовой электросети!*

Это наши собственные разработка и производство. Основное предназначение этих ламп - системы энергонезависимого дома.

| Артикул                 | Характеристики  | Цена       |    |             |    |        |     |                   |              |              |   |           |         |                      |                           |                    |     |         |                |                 |                  |                         |               |              |     |                   |
|-------------------------|---|------------|----|-------------|----|--------|-----|-------------------|--------------|--------------|---|-----------|---------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----|---------|----------------|-----------------|------------------|-------------------------|---------------|--------------|-----|-------------------|
| <b>BX5-10LN</b>         | <table border="1"> <tr><td>Высота, мм</td><td>80</td></tr> <tr><td>Диаметр, мм</td><td>46</td></tr> <tr><td>Цоколь</td><td>E14</td></tr> <tr><td>Напряжение, вольт</td><td>AC/DC 12-60V</td></tr> <tr><td>Мощность, Вт</td><td>3</td></tr> <tr><td>Тип колбы</td><td>Матовая</td></tr> <tr><td>Цветовая температура</td><td>4000K (Нейтральный белый)</td></tr> <tr><td>Цветопередача (RA)</td><td>&gt;80</td></tr> <tr><td>Яркость</td><td>100 люмен/ватт</td></tr> <tr><td>Тип светодиодов</td><td>0.5WxSMD2835 x 6</td></tr> <tr><td>Срок службы светодиодов</td><td>50 тыс. часов</td></tr> <tr><td>Диммирование</td><td>Нет</td></tr> </table> | Высота, мм | 80 | Диаметр, мм | 46 | Цоколь | E14 | Напряжение, вольт | AC/DC 12-60V | Мощность, Вт | 3 | Тип колбы | Матовая | Цветовая температура | 4000K (Нейтральный белый) | Цветопередача (RA) | >80 | Яркость | 100 люмен/ватт | Тип светодиодов | 0.5WxSMD2835 x 6 | Срок службы светодиодов | 50 тыс. часов | Диммирование | Нет | 190,00<br>Р/штука |
| Высота, мм              | 80  |            |    |             |    |        |     |                   |              |              |   |           |         |                      |                           |                    |     |         |                |                 |                  |                         |               |              |     |                   |
| Диаметр, мм             | 46  |            |    |             |    |        |     |                   |              |              |   |           |         |                      |                           |                    |     |         |                |                 |                  |                         |               |              |     |                   |
| Цоколь                  | E14   |            |    |             |    |        |     |                   |              |              |   |           |         |                      |                           |                    |     |         |                |                 |                  |                         |               |              |     |                   |
| Напряжение, вольт       | AC/DC 12-60V  |            |    |             |    |        |     |                   |              |              |   |           |         |                      |                           |                    |     |         |                |                 |                  |                         |               |              |     |                   |
| Мощность, Вт            | 3   |            |    |             |    |        |     |                   |              |              |   |           |         |                      |                           |                    |     |         |                |                 |                  |                         |               |              |     |                   |
| Тип колбы               | Матовая   |            |    |             |    |        |     |                   |              |              |   |           |         |                      |                           |                    |     |         |                |                 |                  |                         |               |              |     |                   |
| Цветовая температура    | 4000K (Нейтральный белый)   |            |    |             |    |        |     |                   |              |              |   |           |         |                      |                           |                    |     |         |                |                 |                  |                         |               |              |     |                   |
| Цветопередача (RA)      | >80   |            |    |             |    |        |     |                   |              |              |   |           |         |                      |                           |                    |     |         |                |                 |                  |                         |               |              |     |                   |
| Яркость                 | 100 люмен/ватт  |            |    |             |    |        |     |                   |              |              |   |           |         |                      |                           |                    |     |         |                |                 |                  |                         |               |              |     |                   |
| Тип светодиодов         | 0.5WxSMD2835 x 6  |            |    |             |    |        |     |                   |              |              |   |           |         |                      |                           |                    |     |         |                |                 |                  |                         |               |              |     |                   |
| Срок службы светодиодов | 50 тыс. часов   |            |    |             |    |        |     |                   |              |              |   |           |         |                      |                           |                    |     |         |                |                 |                  |                         |               |              |     |                   |
| Диммирование            | Нет   |            |    |             |    |        |     |                   |              |              |   |           |         |                      |                           |                    |     |         |                |                 |                  |                         |               |              |     |                   |



Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E14: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 3 ватта.

**BX5-11LN**

|                         |                           |         |
|-------------------------|---------------------------|---------|
| Высота, мм              | 92                        | 280,00  |
| Диаметр, мм             | 54                        | Р/штука |
| Цоколь                  | E14                       |         |
| Напряжение, вольт       | AC/DC 12-60V              |         |
| Мощность, Вт            | 5                         |         |
| Тип колбы               | Матовая                   |         |
| Цветовая температура    | 4000K (Нейтральный белый) |         |
| Цветопередача (RA)      | >80                       |         |
| Яркость                 | 100 люмен/ватт            |         |
| Тип светодиодов         | 0.8WxSMD2835 x 6          |         |
| Срок службы светодиодов | 50 тыс. часов             |         |
| Диммирование            | Нет                       |         |

**Низковольтная лампа специального назначения** на цоколе E14: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.